



PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
5,0	12,6	0,10	10,0	35	10/20	005/012-QV010-40058
6,3	13,2	0,12	9,2	40	10/20	006/013-QV009-40058
8,0	15,0	0,15	7,5	45	20	008/015-QV007-40058
9,5	16,6	0,17	5,5	55	20	009/016-QV007-40058
13,0	20,3	0,23	4,5	70	20	013/020-QV005-40058
16,0	24,5	0,33	3,5	85	20	016/025-QV004-40058
19,0	27,9	0,39	3,5	95	20	019/027-QV003-40058
22,2	31,3	0,46	3,5	110	10	022/031-QV003-40058
25,4	34,5	0,51	3,5	135	10	025/034-QV003-40058
32,0	40,8	0,62	3,5	160	10	032/040-QV002-40058

Provozní teplota: -60°C až +180°C

Bezpečnost: 3 : 1

Norma: US FDA Standard 21 CFR 177.2600; German BfR Standard part XV; 1935/2004/EC; EU 10/2011; Resolution AP 2004 (5) silikon, USP Class VI standard - 121°C standard; ISO 10993-4; 5, 6 a 10; EU Phrama 3.1.9.; 3A Sanitary Standard procedur 18-03 třída I.

Výztuha: Polyesterová tkanina

Vnitřní duše: Silikonová pryž (VMQ) - transparentní, odolná teplotám, potravinářsky nezávadná

Vnější plášť: Silikonová pryž (VMQ) - transparentní hladká, odolná teplotám, potravinářsky nezávadná

Použití: Hadice je určena pro dopravu potravinářských produktů, piva, vína, jedlých olejů, mléčných produktů, destilátů atd.

Poznámka: Doporučená sterilizace horkou vodou s obsahem louhu a kyseliny dusičné při pracovním tlaku do 1 Bar.

DRINKTEC SILIKON 5 RED - červená, kód 10701 viz obrázek.



DRINKTEC SILIKON 5 RED