



ROZSAH (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	UTAH.MOMENT (N/m)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
22 - 29	0,140	25	50	10	022/029-SK29
28 - 32	0,235	25	50	10	028/032-SK34
35 - 42	0,280	25	50	10	035/042-SK39
42 - 45	0,360	25	50	5	042/045-SK44
45 - 53	0,370	25	50	5	045/053-SK51
55 - 60	0,440	25	50	1	055/060-SK60
60 - 73	0,650	25	50	1	060/073-SK73
86 - 102	0,860	25	50	1	086/102-SK75

Materiál: Klemy - temperovaná litina, galvanicky pozinkovaná, šroub pozinkovaná ocel.

Popis: Výrobní varianta klemové spony HERKULES s pojistným hákem, určená pro vysoké tlaky a provozy s nebezpečím úrazu při případném uvolnění hadice. Pojistný hák se po utažení spony zaklíní za pojistný kroužek na hadicovém nátrubku a výsledný spoj má výrazně vyšší tlakovou odolnost (20 - 30 Bar) než při použití standardní klemové spony HERKULES. Pro konkrétní typy spon není přesně přiřazen vhodný nátrubek - rozměrovou kompatibilitu je třeba předem vyzkoušet.

Poznámka: Odpovídá normě DIN 20 039A.