

ITAL HÁK TRN
Hadicový trn se zajišťovacími háky
kód 30207



PRO HADICI (mm)	a (mm)	d (mm)	TLAK (bar)	HMOTNOST (kg/ks)	OBJEDNACÍ KÓD
60		90	10		060/060MIT
80		110	10		080/080MIT
100		132	10		100/100MIT
110		132	10		100/110MIT
120		151	10		120/120MIT
125		151	10		120/125MIT
133		151	10		120/133MIT
150		180	10		150/150MIT
200		245	10		200/200MIT

ITAL TRN
Hadicový trn bez háků
kód 30681



PRO HADICI (mm)	a (mm)	c (mm)	TLAK (bar)	HMOTNOST (kg/ks)	OBJEDNACÍ KÓD
80		111	10		080/080VIT
100		130	10		100/100VIT
110		130	10		100/110VIT
120		150	10		120/120VIT
125		150	10		120/125VIT
133		150	10		120/133VIT
150		180	10		150/150VIT
200		243	10		200/200VIT

ITAL HÁK WELD
Navařovací rychlospojka se zajišťovacími háky
kód 30208



PRO HADICI (mm)	c (mm)	d (mm)	TLAK (bar)	HMOTNOST (kg/ks)	OBJEDNACÍ KÓD
80	70	110	10		080WMIT
100	89	132	10		100WMIT
120	112	151	10		120WMIT
150	139	180	10		150WMIT
200	197	245	10		200WMIT

ITAL WELD
Navařovací rychlospojka bez háků
kód 30209



PRO HADICI (mm)	c (mm)	d (mm)	TLAK (bar)	HMOTNOST (kg/ks)	OBJEDNACÍ KÓD
80	70	111	10		080WVIT
100	89	130	10		100WVIT
120	112	150	10		120WVIT
150	139	180	10		150WVIT
200	197	243	10		200WVIT

ITAL ZÁSLEPKA
Záslepka bez háků
kód 30211



PRO HADICI (mm)	c (mm)	d (mm)	TLAK (bar)	HMOTNOST (kg/ks)	OBJEDNACÍ KÓD
100	130		10		100CVIT
120	150		10		120CVIT
150	180		10		150CVIT

ITAL HÁK ZÁSLEPKA
Záslepka s háky
kód 30210



PRO HADICI (mm)	a (mm)	d (mm)	TLAK (bar)	HMOTNOST (kg/ks)	OBJEDNACÍ KÓD
100		132	10		100CMIT
120		151	10		120CMIT
150		180	10		150CMIT

ITAL TĚSNĚNÍ BU
Kruhové těsnění BUNA (NBR)
kód 30212



PRO HADICI (mm)	a (mm)	d (mm)	TLAK (bar)	HMOTNOST (kg/ks)	OBJEDNACÍ KÓD
60	100	10	10		060MITGN
80	125	11	10		080MITGN
100	148	12	10		100MITGN
120	170	15	10		120MITGN
150	205	15	10		150MITGN
200	270	18	10		200MITGN

Popis: Rychlospojkový systém ITAL fungující na principu kardanového spoje robustní provedení pro dlouhou životnost a vysokou mechanickou zátěž. Nejčastější použití v zemědělství, hasící technice, vodohospodářství, při práci s odpady a kaly, přepravě sypkých hmot. Konstrukce umožňuje maximální vychýlení až 15%.

Poznámka: Materiál uhlíková ocel, žárově zinkována. Na přání zákazníka možno dodat i v jiných provedeních (navařovací koncovky a záslepky). Navařovací koncovky v černém provedení (nepozinkovaném). Kóta "c" je rozměr navařovacího hrdla.