



Provozní teplota: -30°C až +55°C

Bezpečnost: 3 : 1

Norma: EN 1360; 2013 typ 1

Výztuha: Textilní oplet

Vnitřní duše: Syntetická pryž NBR - černá, elektrostaticky vodivá, odolná benzínům a naftě

Vnější plášť: NBR / PVC - černý plášť ze syntetické pryže, odolný vůči ozónu, elektricky vodivá

Použití: Hadice pro výdejní stojany, která je vhodná pro paliva do 60% obsahu aromatických látek a 100% etanolu (benzíny a paliva - super, bezolovnatý benzín, biopaliva a nafta). Hadice je elektrostaticky vodivá dle EN 1360, $R < 10^6 \Omega/m$.

Poznámka: Armování provádíme na základě poptávek.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	OHYB (mm)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
16	25	80	0,37	16	40	016/025-BX016-51196
19	31	100	0,60	16	40	019/031-BX016-51196
21	33	75	0,68	16	80	021/033-BX016-51196
25	37	140	0,73	16	40/80	025/037-BX016-51196