



PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
6	14,4	0,20	14		4	006/014-QX014-03358
8	16,4	0,23	12		4	008/016-QX012-03358
10	18,4	0,25	12		4	010/018-QX012-03358
12	20,4	0,29	12		4	012/020-QX010-03358
13	21,4	0,30	10		4	013/021-QX010-03358
16	24,4	0,31	8		4	016/024-QX008-03358
18	26,4	0,35	7		4	018/026-QX007-03358
19	27,4	0,39	7		4	019/027-QX007-03358
20	28,4	0,40	7		4	020/028-QX007-03358
22	30,4	0,46	6		4	022/030-QX006-03358
25	33,4	0,51	6		4	025/033-QX006-03358
28	36,4	0,55	5		4	028/036-QX005-03358
30	38,4	0,57	5		4	030/038-QX005-03358
32	40,4	0,61	5		4	032/040-QX005-03358
35	43,4	0,67	4		4	035/043-QX004-03358
38	46,4	0,75	4		4	038/046-QX004-03358
40	48,4	0,88	4		4	040/048-QX004-03358
42	51,4	0,91	3		4	042/051-QX004-03358
45	53,4	0,98	3		4	045/053-QX003-03358
48	56,4	1,03	3		4	048/056-QX003-03358
50	58,4	1,10	3		4	050/058-QX003-03358
55	63,4	1,18	3		4	055/063-QX003-03358
60	68,4	1,27	3		4	060/068-QX003-03358
63	71,4	1,30	3		4	063/071-QX003-03358
65	73,4	1,35	3		4	065/073-QX003-03358
70	78,7	1,44	3		4	070/078-QX003-03358
75	83,4	1,55	3		4	075/083-QX003-03358
80	88,4	1,64	3		4	080/088-QX003-03358
90	98,0	1,70	3		4	090/098-QX003-03358
100	108,0	2,00	3		4	100/108-QX003-03358
114	120,0	2,14	3		4	114/120-QX003-03358
130	140,0	2,30	3		4	130/140-QX003-03358

**Provozní teplota:** -60°C až +180°C

**Bezpečnost:** 2,5: 1

**Norma:** SAE J20 R1 třída A

**Výztuha:** Třívrstvé polyesterové vlákno

**Vnitřní duše:** Silikonová pryž - modrá, odolná teplotám a chladícím kapalinám

**Vnější plášť:** Silikonová pryž - modrá, odolná teplotám a ozónu

**Použití:** Přímé chladičové propoje motorových vozidel, horká voda a vzduch v průmyslu všeobecně.

**Poznámka:** Balení je možné i 1 m. Vysoká odolnost teplotě a chladícím kapalinám.

**RADIATOR SIL M - hadice v 1 m balení, kód 10728.**