



Provozní teplota: -40°C až +80°C

Bezpečnost: 3,5 : 1

Norma: ISO 3861:2008, ISO 4649 (40 +/- 5 mm³)

Výztuha: Textilní oplet

Vnitřní duše: Pryž NR - černá, elektrostatická, mimořádně ořezuvzdorná (40 +/- 5 mm³) DIN 53516

Vnější plášť: Pryž SBR / NR - černá, elektrostatická, odolná ořezu a ozónu

Použití: Tlaková hadice na písek, prášky a drobný štěrk smíšený se vzduchem, vhodná pro pískovací zařízení, jakožto i výtlač kovových částec a slévárenského odpadu.

Poznámka: Hadice se také standardně dodává v různých délkách osazená koncovkami dle přání zákazníka.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	PODTLAK (bar)	TLAK (bar)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
13	27	0,48		12	40/60	013/027-NX012-41101
16	30	0,56		12	40/60	016/030-NX012-41101
19	33	0,64		12	40	019/033-NX012-41101
25	39	0,78		12	40	025/039-NX012-41101
32	48	1,11		12	40	032/048-NX012-41101
38	56	1,49		12	40/60	038/056-NX012-41101
42	60	1,61		12	40/60	042/060-NX012-41101