



**Provozní teplota:** -30°C až +70°C

**Bezpečnost:** 3 : 1

**Výztuha:** Textilní oplet, ocelová spirála, měděný drát pro odvod statického náboje.

**Vnitřní duše:** Pryž SBR / NR - černá, elektrostaticky vodivá, odolná otěru (70+/- 5 mm<sup>3</sup> dle DIN 53516)

**Vnější plášť:** Pryž EPDM - černá s textilním otiskem, odolná otěru a ozónu

**Použití:** Sání a výtlač abrasivních materiálů všeobecně, písek, cement, štěrk ...atd.

**Poznámka:** Hadici je možno dodávat osazenou koncovkami dle přání zákazníka.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	OHYB (mm)	PODTLAK (bar)	TLAK (bar)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
51	65	230	0,9	10	60	051/065-NF010-11101
60	76	275	0,9	10	60	060/076-NF010-11101
63	80	300	0,9	10	60	063/080-NF010-11101
76	92	360	0,9	10	60	076/092-NF010-11101
80	96	385	0,9	10	60	080/094-NF010-11101
90	108	440	0,9	10	60	090/108-NF010-11101
102	119	515	0,9	10	60	102/119-NF010-11101
152	177	950	0,9	10	60	152/177-NF010-11101