



**Provozní teplota:** -15°C až +65°C

**Výztuha:** Spirála z tvrzeného PVC - černá nebo bílá

**Materiál:** Měkčené PVC - černé nebo bílé

**Použití:** Univerzální ochranná hadice pro kabelové a hadicové svazky. Vnitřní povrch je hladký, zatímco vnější je vlnitý. Odolný proti nárazům, povětrnostním vlivům, kouři a široká škála chemických produktů. Průmyslové větrání a odsávání. Pro ochranu kabelů ve větších průměrech je možno použít VENTITEC PVC-1N B (Odsávací hadice).

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	BARVA	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
13	17,0	0,08	černá	15	25	013/000-CL000-01187
16	20,0	0,10	černá	20	25	016/000-CL000-01187
18	22,4	0,11	černá	22	25	018/000-CL000-01187
20	24,6	0,15	černá	25	25	020/000-CL000-01187
25	30,6	0,18	černá	28	25	025/000-CL000-01187
38	42,0	0,31	černá	42	25	038/000-CL000-01187
40	45,0	0,34	černá	45	25	040/000-CL000-01187
13	17,0	0,08	bílá	15	25	013/000-CL000-02287
16	20,0	0,10	bílá	20	25	016/000-CL000-02287
18	22,4	0,11	bílá	22	25	018/000-CL000-02287
20	24,6	0,15	bílá	25	25	020/000-CL000-02287
25	30,6	0,18	bílá	28	25	025/000-CL000-02287
38	42,0	0,31	bílá	42	25	038/000-CL000-02287